

www.tiderchina.com



"TDER makes every mechanical gear customisable."

50~100马力轮式拖拉机

50 ~ 100 HP WHEELED TRACTOR



	型号 Model	单位 Unit	TB504	TB604	TB704	TB804	TB904	TB1004	TB1004-D
整机参数 Dimensions of tractor	型式 Type	/	四轮驱动(4×4) Drive type (4×4)						
	功率 Power	kW	36.8	44.1	51.5	58.8	66.2	74	74
	外廓尺寸(长×宽×高) Dimension(L×W×H)	mm	3945×1860×2730						
	轴距 Wheel base	mm	2050	2110					
	离地间隙 Min.ground clearance	mm	360						
	最小使用质量 Weight	kg	2800 (安全架) (Safy ROP) 3000 (驾驶室) (Cabin)				2900 (安全架) (Safy ROP) 3050 (驾驶室) (Safy ROP)		3250 (驾驶室) (Safy ROP)
	轮距 Tread	mm	前轮距: 1400(1200~1600)有级可调 后轮距: 1400(1300~1600)有级可调 Front tread:1400(1200~1600)adjustable Rear tread:1620(1200~1600)adjustable						
配套动力 Power	离合器型式 Cluth	/	干式、双作用 Dry-type,double-acting						
	发动机 Engine	/	云内国Ⅲ四缸 (Ⅲ)YUNNEI 4 Cylinder						
	转速 Rated speed	r/min	2400	2300	2300	2400	2300	2400	2400
工作部分 Working part	档位 Gear	/	12F+12R						
	动力输出轴型式 PTO Type	/	8键、Φ38、I型 (可选6键) 8 Pin、Φ38、I type(Option: 6 Pin)						
	动力输出功率 PTO Rated power	kW	≥31.3	≥37.5	≥43.8	≥50.2	≥56.3	≥63	≥63
	动力输出轴转速 PTO Speed	r/min	540/720、540/1000						
液压系统 Hydraulic system	悬挂装置 Three point linkage	/	后置、三点悬挂、2类 Rear,three-point suspension,cat 2						
	液压输出 Hydraulic output	/	2组液压输出 2-Way valve						
	液压调节方式 Hydraulic adjustment type	/	强升强降液压系统,位置控制及浮动控制 Forced hydraulic system,position control,float control						
	框架中心处最大提升力 Max.lifting force at frame center	kN	≥8.9	≥10.6	≥12.4	≥14.3	≥15.9	≥20.2	≥20.2
轮胎型号 Tyre	轮胎型号(前/后) Tyre (Front/Tear)	/	8.3-24/14.9-30						
	选装轮胎(I型) Optional tyre (I)	/	9.5-24/16.9-30						
	选装轮胎(II型) Optional tyre (II)	/	9.5-20/11-32						
	选装轮胎(III型) Optional tyre (III)	/	8.3-20/12.4-28						
其他选装 Other options	驾驶室 CABIN	/	风扇驾驶室、暖风驾驶室、空调驾驶室 Fan cabin , Warm cabin, Air cabin						
	覆盖件 Outer Parts	/	遮阳棚、安全架 Sunroof, Safy ROP						

25~45马力轮式拖拉机

25~45 HP WHEELED TRACTOR



型号 Model		单位 Unit	TB254	TB304	TB354	TB404	TB454
整机参数 Dimensions of tractor	型式 Type	/	四轮驱动(4×4) Drive type (4×4)				
	马力 Power		25	30	35	40	45
	外廓尺寸(长×宽×高) Dimension(L×W×H)	mm	3000×1200×2030		3100×1200×2030		
	轴距 Wheel base	mm	1650		1750		
	离地间隙 Min.ground clearance	mm	300				
	最小使用质量 Weight	kg	1250		1300		
	轮距 Tread	mm	前轮距: 1000(1000~1300)有级可调 后轮距: 1000(1000~1300)无级可调 Front tread:1000(1000~1300)adjustable Rear tread:1000(1000~1300)adjustable				
配套动力 Power	离合器型式 Cluth	/	干式、单作用 Dry-type,single-acting				
	发动机 Engine	/	扬动国Ⅱ四缸(25、30马力为3缸) (Ⅱ) YANGDONG 4 Cylinder(25、30HP 3 Cylinder)				
	转速 Rated speed	r/min	2400				
工作部分 Working part	档位 Gear	/	8F+2R(可选8F+8R) (Option8F+8R)				
	动力输出轴型式 PTO Type	/	6键、Φ35、Ⅰ型 (可选8键) 6 Pin、Φ35、Ⅰ type(Option: 8 Pin)				
	动力输出功率 PTO Rated power	kW	≥15.7	≥18.8	≥22.0	≥25.0	≥28.2
	动力输出轴转速 PTO Speed	r/min	760(可选540/720) (Option540/720)				
液压系统 Hydraulic system	悬挂装置 Three point linkage	/	后置、三点悬挂、1类 Rear,three-point suspension,cat 1				
	液压输出 Hydraulic output	/	简单输出 Simple output				
	液压调节方式 Hydraulic adjustment type	/	强升强降液压系统, 位置控制及浮动控制 (可选力位综合控制) Forced hydraulic system,position control,floating control (optional:forced hydrual system,optional:forced hydrual system,position control,floating control)				
	框架中心处最大提升力 Max.lifting force at frame center	kN	≥4.2	≥5.0	≥5.9	≥6.7	≥7.5
轮胎型号 Tyre	轮胎型号(前/后) Tyre (Front/ Tear)	/	6.50-16/9.50-24				
	选装轮胎(Ⅰ型) Optional tyre (Ⅰ)		7.50-16/11.2-24				
其他选装 Other options	气刹 Air brake	/	可选 Optional				
	覆盖件 Outer Parts	/	遮阳棚、安全架 Sunroof, Safty ROP				